



SIRIUS® Cinta de Transferencia Térmica



DF322

DF322 DuraFlex

Propiedades de la cinta de transferencia térmica

Esesor del Film	4.5 ± 1.0μ
Esesor Total	7.0 ± 1.0μ
Color de Tinta	Negro
Punto de Fusión	72°C

Resistencia

Raspaduras	Buena
Manchas	Buena
Agua	Excelente

Sustratos Recomendados

Papeles	Con Recubrimiento y Sintéticos
Sintéticos	Polipropileno y Poliéster
Filmes	PET

Almacenamiento: 5° a 35°C; 30 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 1 Año

Aplicaciones



- Impresiones para propósitos generales
- Etiquetas para envíos de productos y etiquetados de producción
- Etiquetas de ingredientes
- Etiquetas para aplicaciones de "print & apply"
- Cumplimiento del etiquetado
- Aplicaciones farmacéuticas y medicinas
- Etiquetas para RFID
- Etiquetas para inventarios
- Etiquetas colgantes (hang tags)
- Etiquetas para trazabilidad de activos
- Etiquetas para anaqueles
- Etiquetas preimpresas
- Cumplimiento del etiquetado

Certificaciones

- RoHS (2002/95/EC)
- Considerado como seguro para industria alimenticia (LFGB)