



CETUS® Etiquetas Textiles para Impresión

CP8202

CP8202 Satén Negro de Poliéster

Propiedades

Características	Unidad	Especificación	Método de Prueba
Espesor	μ	100 ± 10	Micrómetro
Ancho	mm	Nominal - 1 + 2	Calibrador
Longitud	m	Nominal - 0 + 1	Contador Lineal

Propiedad	Unidad	Valor	Método de Prueba
Suavidad (Bekk)	Segundos	≥ 20	Tipo Oken
Resistencia al Rasgado	N	Deformación ≥ 2.9 Trama ≥ 2.9	JIS-L-1096
Resistencia a la Tensión	N/3cm	Deformación ≥ 196 Trama ≥ 98	JIS-L-1096

Cualidades / Atributos

Imprimible	Un Solo Lado
Tecnologías de Impresión	Termo Transferencia (con HL35 y HL101)
Resistencia a Quemadura	Auto-Extinguible

Almacenamiento: 5° a 35°C; 35 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 2 años

Aplicaciones



- Lavable (50 Ciclos)
- Lavado en Seco (50 Ciclos)
- Etiquetas para cinturones de seguridad
- Etiquetas de la ropa interior
- Aplicaciones que requieren auto extingüibles

Certificaciones

- FMVSS 302