



SIRIUS® Cinta de Transferencia Térmica

LA3

LA3 Cera-Resina

Propiedades de la cinta de transferencia térmica

Espesor Total	< 8.0μ
Color de Tinta	Negro
Punto de Fusión	80°C

Resistencia

Raspaduras	Buena
Manchas	Buena
Químicos	Mediana
Calor	Mediana

Sustratos Recomendados

Papeles	Con Recubrimiento, Sin Recubrimiento y Sintéticos
Sintéticos	Polipropileno y Poliéster
Filmes	PET y PVC

Almacenamiento: 5° a 35°C; 30 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 1 Año

Aplicaciones



- Etiquetas para mercancía para el deporte
- Etiquetas para el cuidado de las prendas
- Etiquetas para inventarios
- Etiquetas colgantes (hang tags)
- Etiquetas para identificación de productos
- Etiquetas para envíos de productos y etiquetados de producción
- Etiquetas "Print & Apply"
- Etiquetas para trazabilidad de activos
- Etiquetas para farmacéuticas, medicinas y salud
- Etiquetas de la horticultura, madera y viveros
- Etiquetas para anaqueles
- Etiquetas preimpresas
- Cumplimiento del etiquetado

Certificaciones

- Considerado como seguro para industria alimenticia (LFGB, 1935/2004/EC, FDA 21 CFR 175.300)
- RoHS (2002/95/EC)
- GRAS / Libre de Transgénicos
- REACH - SVHC
- Libre de Halógenos